

ADHESIVO SUBMARINO BEXEL®

Adhesivo para reparaciones
bajo el agua



VENTAJAS

- Pega revestimientos bajo el agua
- No es necesario vaciar su alberca
- Pega piezas en minutos
- Fácil de usar
- Con protección contra hongos y algas

DESCRIPCIÓN

Es un producto único de avanzada tecnología desarrollado en nuestros propios laboratorios que le permite reemplazar revestimientos dañados o sueltos que se encuentran bajo el agua.

Sin necesidad de vaciar fuentes, albercas o spas.

Es un producto fácil de utilizar por lo que instalará las piezas en minutos.

USOS

Asegúrese de utilizar este producto para los usos y aplicaciones indicados en esta ficha técnica y en el instructivo del envase del producto. Es un Adhesivo Submarino diseñado especialmente para reemplazar losetas dañadas o sueltas bajo el agua.

REVESTIMIENTOS:

- Cerámica
- Mosaicos
- Porcelana
- Losetas de cemento
- Terrazo prefabricado
- Piedra natural
- Mosaicos venecianos

SUSTRATOS RECOMENDADOS:

- Todas las áreas de Mortero y Concreto

AGUA DE MEZCLADO

Para preparar la pasta de Adhesivo Submarino use 118 ml. (4 oz.) de agua potable, no salitrosa y templada por envase de .500 kg. (1.1 lb.).

RENDIMIENTO

Un envase de .500 kg. (1.1 lb.) de Adhesivo Submarino rinde aproximadamente .20 m² (2.2 square feet) equivalente a una área de 40 x 50 cms.

Nota: El rendimiento puede variar de acuerdo al espesor, a las condiciones del sustrato, ambientales y a las prácticas de aplicación.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Las siguientes instrucciones son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del producto, ya que no es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación. El conocimiento y la experiencia práctica del instalador sobre estos productos no tienen sustituto y asegurarán que se obtengan los mejores resultados aún bajo condiciones adversas. Por esta razón, es necesario que antes de usar este producto se haga una prueba de aplicación, con el fin de confirmar que sea adecuado al uso que se le pretende dar, así como, para determinar que se van obtener los resultados que se esperan y que sus características se adecuan al tipo de revestimientos a instalar, a las condiciones climáticas, y del sustrato donde se va a aplicar. En caso de que requiera mayor información consulte a nuestro departamento técnico.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- 1.- La superficie debe sonar rellena, no hueca, y libre de azulejos flojos o destruidos, material adhesivo existente y cualquier otra sustancia contaminante.
- 2.- Cuando sea necesario use un martillo y cincel para remover los azulejos o mortero hasta que el área quede limpia.

MEZCLADO

Retire del envase la bolsa de plástico que contiene el polvo del Adhesivo Bexel®, vierta en el envase 118 ml. (4 oz.) de agua templada, potable, limpia y no salitrosa por cada .5 kg. (1.1 lbs.) de Adhesivo Submarino, enseguida añada el polvo al agua y mezcle hasta obtener una pasta de consistencia pastosa, libre de grumos y burbujas.

Para obtener una pasta adhesiva con las mejores características, respete la cantidad de agua de la mezcla, ya que un exceso haría que ésta pierda su resistencia y consistencia y por el contrario, la falta de agua reduciría su adhesividad.

Prepare solo la cantidad que se va a usar, por ser un producto de fraguado ultrarápido.

APLICACIÓN

Con el lado plano de la llana inclinándola en un ángulo de 35-45° aplique una cantidad generosa de pasta sobre el reverso de la pieza que va a instalar, ya que es importante que ésta penetre en las ranuras, surcos o estrías de la pieza. Enseguida aplique de nuevo una buena cantidad de pasta y pénela con el lado dentado de la llana cuidando que el reverso de la pieza quede totalmente cubierto. Proceda de inmediato a instalar el revestimiento debajo del agua. Presione firmemente la pieza sobre el área previamente preparada asegurándose que ésta quede al mismo nivel que el de las piezas contiguas. Retire el exceso de adhesivo dejando solamente el que le pueda servir como boquilla.

La pieza puede ser ajustada por algunos minutos después de colocarla.

Limpie las herramientas después de utilizarlas antes de que la mezcla comience a endurecerse.

La mezcla esta lista para su aplicación inmediata; no necesita dejarla reposar.

Revuelva la mezcla ocasionalmente para asegurarse que la mezcla sigue cremosa, si llegase a endurecerse, deséchela y prepare mezcla nueva.

FRAGUADO

Es importante evitar el tráfico sobre la(s) pieza(s) instalada(s) durante 24 horas para que el mortero Adhesivo Submarino obtenga su máxima adhesión.

TIEMPO DE ALMACENAJE

El producto viene sellado de fábrica y está diseñado para proteger su contenido contra la humedad; se garantiza por un período de 12 meses si se conserva dentro de almacén, en condiciones secas, en su empaque original, cerrado y aislado del suelo.

LIMITACIONES

Este producto puede ser dañino para peces y plantas acuáticas durante la instalación.

Nota: Es importante efectuar las reparaciones en las horas de menor uso, evitando así perturbar las piezas recién instaladas por un mínimo de 24 horas.

PRECAUCIÓN

Al agregarle agua a este producto se forma una mezcla alcalina por lo que es importante usar guantes de hule y lentes de protección para evitar el contacto con piel y ojos respectivamente. En caso de contacto con la piel o después de usarlo, lávese con agua corriente. En caso de contacto con los ojos lávese de inmediato con agua corriente por un mínimo de 15 minutos y después consulte a su médico. Para evitar la respiración de polvos use una mascarilla apropiada. No ingiera este producto. Mantenga fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA

Las instrucciones contenidas en la ficha técnica y en el empaque del producto son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas. Del mismo modo, las visitas de campo del representante técnico de ventas son con el propósito exclusivo de hacer recomendaciones técnicas y no de supervisión o control de calidad en el sitio de trabajo.

BEXEL garantiza la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones y precauciones descritas en el envase o en la ficha técnica del producto ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

BEXEL se compromete a reponer el material, cuando se compruebe que está defectuoso, para hacer efectiva la garantía es necesario presentar la póliza, el comprobante de compra y el producto (o indicar la instalación hecha para que sea inspeccionada por personal técnico del fabricante) dentro de los 60 (sesenta) días después de la fecha de adquisición, en cualquiera de sus direcciones.

DIRECTORIO BEXEL

CORPORATIVO

Hidalgo Pte. 1267 Centro C.P. 64000,
Monterrey, N.L.
Tel. (81) 8130-0200, (81) 8340-2741
Fax. (81) 8344-4975
Lada sin costo: 01 800 282-3935

OFICINAS MÉXICO, D.F.

12 de julio de 1859, Lote 745, Manzana 73, No. 90,
Col. Leyes de Reforma, Deleg. Iztapalapa
C.P. 09310, México, D.F.
Tel. (55) 5640-5409, (55) 5640-5429, (55) 5600-9109
Lada sin costo: 01 800 717-1122

PLANTAS

NUEVO LEÓN Tel. (81) 8384-4573
DURANGO Tel. (871) 131-9731
HIDALGO Tel. (773) 732-0784
YUCATÁN Tel. (988) 933-1226
GUADALAJARA Tel. (33) 3606-1850

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

CHIHUAHUA Tel. (614) 185-4286
TAMPICO Tel. (833) 125-1699
CD. JUÁREZ Tel. (656) 258-8465
REYNOSA Tel. (899) 929-6447
VILLAHERMOSA Tel. (993) 336-1224

EDO DE MÉX. Tel. (55) 5867-1200
IRAPUATO Tel. (462) 635-0052
TUXTLA Tel. (961) 671-9616
MÉXICO, D.F. Tel. (55) 5640-5409
CANCÚN Tel. (998) 843-6987