

VENTAJAS

- Resistente al sol y la lluvia.
- Es lavable
- Gran adherencia a los sustratos
- Permeable al vapor de agua
- Impermeable
- Versátil
- Gran resistencia al desgaste
- Cubre pequeñas imperfecciones y microfisuras estáticas
- Compatible con otros materiales
- Decorativo

DESCRIPCIÓN

Texturall® es un recubrimiento arquitectónico texturizante en pasta listo para ser aplicado, hecho con co-polímeros acrílicos de alta calidad base agua, grano de mármol con una granulometría seleccionada, polímeros, resinas, conservadores no tóxicos, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos especiales que le dan excelentes propiedades de aplicación, adhesión y duración.

USOS

Como recubrimiento decorativo y protector de fachadas, plafones y muros interiores o exteriores. Se puede aplicar y desarrollar una gran variedad de acabados sobre superficies de concreto, concreto celular, mampostería, aplanados de yeso o de cemento y paneles de yeso o de cemento debidamente instalados y preparados.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 34 Kg. y tambor de 340 Kg.
Colores: Blanco y una gran variedad de colores sobre pedido.

RENDIMIENTO

Con una cubeta se puede cubrir aproximadamente una superficie de 24 a 26 m2 dependiendo del tipo de acabado y de su espesor, así como de la porosidad e irregularidad de la superficie y de las prácticas de aplicación individuales.

ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Resistente al sol y la lluvia.	Uso en interiores y en exteriores
Es lavable	Los acabados pueden limpiarse
Gran adherencia a los sustratos	No se desprende
Permeable al vapor de agua	Permite la salida de la humedad interior como vapor y no se abomba la capa del acabado.
Impermeable	Protege los muros contra los efectos dañinos de la humedad
Versátil	Múltiples acabados
Gran resistencia al desgaste	Larga duración
Cubre pequeñas imperfecciones y microfisuras estáticas	Le da una apariencia uniforme a la superficie
Compatible con otros materiales	Se puede pintar
Decorativo	Embellece fachadas, muros y plafones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONCEPTO	Texturall® Pasta Texturizante
Presentación	Cubeta de 34 kg
Color	Blanco o de color
Rendimiento ⁽¹⁾	24 - 26 m ² por cubeta de 36 kg
Apariencia	Pasta
Tamaño de partícula	< 0.40 mm
Densidad de la pasta (ASTM D-1475)	1.94 kg por dm ³
Resistencia a la abrasión (ASTM D-2486)	> 5000 ciclos
Secado al tacto (ASTM D-1640)	de 1 a 2 hrs.
Tiempo de secado total ⁽²⁾	24 hrs.
Toxicidad	negativa
Inflamabilidad (ASTM D-92)	negativo
Absorción de agua (RILEM 11.4)	0 ml en 4 hrs. (Tubo de Karsten)
Dureza Shore D	>70
pH de la pasta (ASTM E-70)	9 - 10

⁽¹⁾ Estos valores dependen de la porosidad, irregularidad de la superficie, del espesor que se le dé al aplanado y de las prácticas de aplicación individuales.

⁽²⁾ Varía según las condiciones ambientales.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Las siguientes instrucciones son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del producto, ya que no es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación. El conocimiento y la experiencia práctica del instalador sobre estos productos no tienen sustituto y asegurarán que se obtengan los mejores resultados aún bajo condiciones adversas. Por esta razón, es necesario que antes de usar este producto se haga una prueba, con el fin de confirmar que sea adecuado para la aplicación que se le pretende dar, así como, para determinar que se van a obtener los resultados deseados y que sus características se adecuan a las condiciones climáticas y del sustrato donde se va a aplicar. En caso de que requiera mayor información consulte a nuestro departamento técnico.

Preparación de superficie

- Las superficies deben estar firmes, estables, estructuralmente sanas, sólidas, niveladas y plomeadas, sin protuberancias o rebabas y previamente se deben haber retirado todas las partes que estén sueltas o que tengan algún deterioro. Todas las imperfecciones y partes dañadas como huecos, fracturas, indentaciones, grietas y fisuras deben estar reparadas y resanadas adecuadamente. Los sustratos cementosos deben tener además como mínimo un curado apropiado de 14 días.

- Los muros de mampostería deben tener las juntas rellenas con mortero hasta el mismo nivel de las caras de las piezas y estar libres de rebabas o protuberancias. Cuando se requiera nivelar o plomear el sustrato es necesario hacerlo aplicando una capa de mortero **Mezcla Seca® Bexel** y dejarla secar un día antes de aplicar la pasta.

- Para garantizar una buena adhesión las superficies deben tener la superficie porosa y libre de polvo suelto, cal, salitre, hielo así como de sustancias contaminantes que impidan una buena adherencia, tales como aceite, grasa, pintura, barnices, ceras, agentes desmoldantes, membranas de curado, etc. Esto se puede determinar previamente aplicando unas gotas de agua en diferentes puntos del sustrato, si el agua perlea y no penetra en la superficie, indica la presencia de alguno de estos contaminantes o que tiene el poro cerrado, lo cual producirá una pérdida de adhesión. Los agentes contaminantes pueden ser eliminados con lavados profundos con detergentes especializados, escarificando o desbastando la superficie con chorro de arena o de agua a alta presión. Posteriormente se debe retirar todo el polvo y el material suelto.

- Antes de aplicar la pasta es muy importante sellar las superficies con **Selloxel 3 X 1** (3 partes de agua por 1 de **Selloxel**). Si las superficies son muy lisas aplique el sellador con brocha o con rodillo, si son muy rugosas aplíquelo con cepillo o por aspersión con una pistola de aire y si los sustratos son nuevos o muy porosos les debe aplicar dos manos de sellador esperando de 4 a 6 horas a que seque la primera mano para aplicar la segunda. Deje secar el sellador aplicado por 4 a 6 horas antes de aplicar la pasta para hacer el acabado.

- Si el acabado a realizar es rayado y no va a pintarse es muy recomendable sellar el sustrato con un fondeo de tono similar al de la pasta para que las rayas del acabado no se vean de otro color y también para evitar los contrastes en el color del acabado. Si el acabado se va a pintar entonces solo es necesario sellar el sustrato con **Selloxel** como se indicó antes.

Aplicación

- 1.- La pasta de **Texturall®** ya viene lista para usarse, no es necesario agregarle ningún otro producto.
- 2.- **Con Texturall®** se pueden lograr una gran variedad de acabados y texturas aplicándolo con llanas de acero, espátulas, llanas de acrílico, rodillos de felpa, cepillos, rodillo de ligas, brochas, rodillos con figuras, guantes y tiroleras manuales o neumáticas.
- 3.- El espesor de la capa aplicada dependerá del acabado que vaya a realizar, de la herramienta que use para aplicar la pasta, de la porosidad e irregularidades de la superficie del sustrato y de las prácticas de aplicación particulares.
- 4.- Inicie siempre la aplicación de la pasta y la elaboración de las texturas en la parte superior de las superficies a recubrir y continúe avanzando hacia abajo trabajando en tramos no mayores a un metro cuadrado para evitar la formación de traslapes. La textura seleccionada para el acabado debe hacerla inmediatamente después de aplicar la pasta mientras esté fresca y trabajable, por esta razón se recomienda que el trabajo lo hagan dos personas, uno aplica la pasta y el otro hace las texturas y los detalles.
- 5.- Cubra siempre el muro o tramo completo en una misma jornada, para evitar las líneas de traslape con variaciones de textura. Si no es posible, haga las terminaciones en las esquinas, orillas de ventanas, puertas, o en las juntas de expansión. Respete siempre las juntas de expansión del sustrato.
- 6.- Al terminar la aplicación lave con agua las herramientas y utensilios usados mientras la pasta esta todavía fresca.

OBSERVACIONES GENERALES DE USO

- Las aplicaciones de este producto alcanzan el desarrollo óptimo de sus propiedades a los 30 días.
- No se aplique a temperaturas menores de 6 °C, ni bajo condiciones de pronostico de lluvia o de helada.
- No aplique este producto cuando la temperatura sea mayor de 35 °C ni bajo insolación directa o cuando haya fuertes corrientes de viento para prevenir el secado prematuro.
- Proteja contra la lluvia las aplicaciones recientes durante 4 horas aproximadamente.
- Para obtener los resultados aquí descritos, debe seguir estas instrucciones.
- No agregue ninguna otra sustancia o material a este producto para no alterar su composición.
- Para limpiar el acabado final de manchas ligeras de polvo o de suciedad, lave el área afectada con agua y jabón usando un paño suave. Si las manchas están muy impregnadas pruebe usando una solución de cloro al 20% en agua.
- Con **Texturall®** se pueden cubrir pequeñas grietas o microfisuras estáticas pero no se recomienda para tratar las fisuras dinámicas.

PRECAUCIÓN

Use guantes de hule y lentes de protección para preparar y aplicar este producto con el fin de evitar el contacto con piel y ojos respectivamente. En caso de contacto con la piel o después de usarlo, lávese con agua corriente. En caso de contacto con los ojos lávese de inmediato con agua corriente por un mínimo de 15 minutos y después consulte a su médico. Para evitar la respiración de polvos use una mascarilla apropiada.

Evite dejar este producto al alcance de los niños.

TIEMPO DE ALMACENAJE

El producto se garantiza por un período de 6 meses si se conserva en su empaque original bien cerrado bajo techo en un almacén, en condiciones secas y a una temperatura no mayor a los 40° C ni menor a 5° C.

GARANTÍA

Los acabados con **Texturall®** están garantizados por 5 años contra desprendimientos en áreas exteriores siempre y cuando los sustratos no esten sometidos a condiciones agresivas de uso, se mantengan firmes y en general esten en condiciones sanas, aunque el producto tiene una vida útil de aproximadamente 8 años bajo condiciones normales de uso.

Las instrucciones contenidas en la ficha técnica y en el empaque del producto son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas. Del mismo modo, las visitas de campo del representante técnico de ventas son con el propósito exclusivo de hacer recomendaciones técnicas y no de supervisión o control de calidad en el sitio de trabajo.

BEXEL garantiza la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones y precauciones descritas en el envase o en la ficha técnica del producto ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

BEXEL se compromete a reponer el material, cuando se compruebe que está defectuoso, para hacer efectiva la garantía es necesario presentar la póliza, el comprobante de compra y el producto (o indicar la instalación hecha para que sea inspeccionada por personal técnico del fabricante) dentro de los 60 (sesenta) días después de la fecha de adquisición, en cualquiera de sus direcciones.

DIRECTORIO BEXEL

CORPORATIVO

Hidalgo Pte. 1267 Centro C.P. 64000,
 Monterrey, N.L.
 Tel. (81) 8130-0200, (81) 8340-2741
 Fax. (81) 8344-4975
 Lada sin costo: 01 800 282-3935

OFICINAS MÉXICO, D.F.

12 de julio de 1859, Lote 745, Manzana 73, No. 90,
 Col. Leyes de Reforma, Deleg. Iztapalapa
 C.P. 09310, México, D.F.
 Tel. (55) 5640-5409, (55) 5640-5429, (55) 5600-9109
 Lada sin costo: 01 800 717-1122

PLANTAS

NUEVO LEÓN Tel. (81) 8384-4573
 DURANGO Tel. (871) 131-9731
 HIDALGO Tel. (773) 732-0784
 YUCATÁN Tel. (988) 933-1226
 GUADALAJARA Tel. (33) 3606-1850

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

CHIHUAHUA Tel. (614) 185-4286
 TAMPICO Tel. (833) 125-1699
 CD. JUÁREZ Tel. (656) 258-8465
 REYNOSA Tel. (899) 929-6447
 VILLAHERMOSA Tel. (993) 336-1224

EDO DE MÉX. Tel. (55) 5867-1200
 IRAPUATO Tel. (462) 635-0052
 TUXTLA Tel. (961) 671-9616
 MÉXICO, D.F. Tel. (55) 5640-5409
 CANCÚN Tel. (998) 843-6987